

## Vysvetlivky k ikonám pre váhy firmy A&D

	<p><b>Automatická kalibrácia</b> Umožňuje zabezpečiť presnosť merania (kalibráciu) stlačením jedného tlačidla.</p>		<p><b>LAN-Ethernet rozhranie (s WinCT-Plus softvérom)</b> Umožňuje získavanie údajov a odosielanie príkazov na viac váh.</p>
	<p><b>Externá kalibrácia</b> Vyžaduje externé závažie na kalibráciu.</p>		<p><b>RS-232C sériové rozhranie</b> Výstupy údajov a príjem príkazov z PC, tlačiarne, data loggeru, atď.</p>
	<p><b>Super hybridný senzor / kompaktný super hybridný senzor</b> Súčasne dosahuje presnosť, rýchlosť a stabilitu, ako aj jednoduchú údržbu.</p>		<p><b>GLP / GMP / GCP / ISO združený výstup</b> Výstup informácií: výrobca, model, sériové číslo, identifikačné číslo, miesto pre podpis, kalibračné záznamy, atď, pre potreby archivácie</p>
	<p><b>Reverzne podsvietený displej z tekutých kryštálov</b> Poskytuje jasný, vysoko kontrastný údaj, ktorý je veľmi ľahko čitateľný a menej namáha oči.</p>		<p><b>Funkcia hodín a kalendára</b> Vloží do výstupných údajov informáciu o čase a dátume</p>
	<p><b>Vákuovo-fluorescentný displej</b> Poskytuje jasný a široký uhol viditeľnosti aj v menej osvetlenom priestore</p>		<p><b>Funkcia zapamätania údajov</b> Zapamätanie údajov váženia, kalibračných výsledkov, jednotiek merania, hornej/dolnej hranice, prednastavenej hodnoty obalu, atď, pre jednoduché vyvolanie z pamäte alebo pre výstupný súbor.</p>
	<p><b>LED displej</b> Poskytuje široký uhol viditeľnosti a farebný displej umožňuje rýchle a intuitívne rozhodnutie</p>		<p><b>Funkcia počítania s automatickým zlepšením presnosti počítania</b> Zobrazuje počet kusov na základe ich hmotnosti a automaticky optimalizuje presnosť na jednotku hmotnosti</p>
	<p><b>Displej z tekutých kryštálov s podsvietením</b> Zabezpečuje dobrú viditeľnosť v slabšie osvetlených priestoroch</p>		<p><b>Funkcia počítania</b> Zobrazuje počet kusov v závislosti na ich hmotnosti.</p>
	<p><b>Displej z tekutých kryštálov</b> Poskytuje dobrú čitateľnosť. Je energeticky úsporný.</p>		<p><b>Funkcia percentá</b> Zobrazí hodnotu hmotnosti ako percentuálny podiel z uloženej referenčnej hmotnosti.</p>
	<p><b>Rýchle USB rozhranie</b> Transfer údajov váženia do USB-portu počítača (jednosmerne), ktoré nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru.</p>		<p><b>Váženie zvierat – funkcia HOLD (zastavenie údajov na displeji)</b> Pomáha zväžiť a zaznamenať hmotnosť pohybujúceho sa objektu (napr. zvieratá) spriemerovaním kolísania nameraných údajov.</p>
	<p><b>Funkcia štatistických výpočtov</b> Zobrazenie a výstup údajov štatistických výpočtov, vrátane počtu údajov (vážení), súčtu, max a min hodnôt, rozsahu (max - min), priemeru, smerodajnej odchýlky a variačného koeficientu.</p>		<p><b>Inteligentná funkcia rozsahu</b> Automatické prepínanie medzi presnosťou a štandardným rozsahom, obnovenie plnej presnosti rozsahu stlačením tlačidla RE-ZERO (tara)</p>

	<p><b>Funkcia pripočítavania (M+)</b> Spočítava výsledky váženia a zobrazí celkovú hodnotu</p>		<p><b>Univerzálna funkcia Flexi Coms</b> Umožňuje edíciu formátu výstupu cez sériový port alebo formátu výtlačce</p>
	<p><b>Funkcia komparátor</b> Porovnáva hodnoty hmotnosti v rámci stanovených limitov a vyhodnocuje, či hodnota vyhovuje / nevyhovuje</p>		<p><b>EC typové schválenie</b> Týka sa modelov, ktoré sú legalizované pre obchody v členských krajinách Európskej únie.</p>
	<p><b>Automatické zapínanie</b> Aktivuje automaticky displej v režime váženia, ak je prívodný kábel váh v elektrickej zásuvke</p>		<p><b>Krytie IP69K - odolnosť voči prachu a vodotesnosť</b> Odolnosť v prípade ponorenia do vody pod vysokým tlakom (8000 až 10000 kPa), vysokú teplotu (<math>80 \pm 5^\circ \text{C}</math>), vodný stĺpec v rozsahu 100 - 150mm</p>
	<p><b>Funkcia Auto Power Off (automatické vypínanie)</b> Automaticky vypne displej po určitej dobe nečinnosti kvôli úspore energie</p>		<p><b>Krytie IP68 - odolnosť voči prachu a vodotesnosť</b> Odolnosť voči ponoreniu do vody do hĺbky 1 m po dobu 24 hodín</p>
	<p><b>Underhook</b> Umožňuje vážiť magnetické, horúce alebo kontaminované materiály alebo meranie hustoty (tzv. „spodný záves“)</p>		<p><b>Krytie IP65 - odolnosť voči prachu a vodotesnosť</b> Odolnosť voči vnikaniu prachu a striekaniu vody v akomkoľvek smere</p>
	<p><b>Prevádzka s akumulátormi</b> Pracuje so vstavanou akumulátorovou jednotkou</p>		<p><b>Súlada s NSF</b> Spĺňa požiadavky ochrany potravín a hygienické požiadavky medzinárodnej normy NSF</p>
	<p><b>Normálna prevádzka na batérie</b> Pracuje s bežnými batériami</p>		<p><b>Softvér</b> K dispozícii je softvér pre spracovávanie údajov</p>

**ECOMED, Váš spoľahlivý partner ! Tel.: 041/ 500 67 44- 5, 500 68 18, Fax: 041/ 500 67 46**  
e-mail: [ecomed@isternet.sk](mailto:ecomed@isternet.sk), [www.ecomed.sk](http://www.ecomed.sk)